



DER MÜLLER SAFETY TRAILER – DAS MULTITALENT

Der Müller Safety Trailer transportiert zuverlässig große Nutzlasten, dient als Pufferbehälter bei Bränden und ermöglicht die effiziente Löschung von E-Fahrzeug-Bränden.

Die Aufgaben und Anforderungen an Feuerwehren und Katastrophenschutz bei Großeinsatzlagen und Katastrophen werden immer komplexer und erfordern die Anpassungsfähigkeit und Modularität der dafür vorgeplanten Einheiten. Um in diesen Situationen „vor die Lage zu kommen“ können mobile Transport- und Logistikkomponenten mit hoher Nutzlast effiziente und flexible Einsatzmittel darstellen.

Der Müller Safety Trailer ist ein wasserdichter, oben geöffneter LKW-Multifunktionsanhänger mit hydraulischer Auffahrrampe. Er ist unter anderem einsetzbar für den Transport größerer Lasten, Fahrzeuge oder kontaminierter Einsatzmaterialien.

Als Pufferbehälter für Löschwasser eignet er sich z.B. im Rahmen der Vegetationsbrandbekämpfung. Zusätzlich können havarierte E-Fahrzeuge mit dem MST geborgen und nach einer Flutung mit Wasser kontrolliert zwischengelagert werden.

Technische Daten

Wasservolumen	17.000 l
Wassereinlauf	2x Storz B
Wasserablauf	1x Storz A mit Kugelhahn 1x Storz B mit Kugelhahn
Gesamtlänge	9.450 mm
Gesamtbreite	2.550 mm
Laderaumlänge (Innenmaß)	6.916 mm
Laderbreite (Innenmaß)	2.418 mm
Bordwandhöhe	1.120 mm
Zugkraft Seilwinde	8 t / 24 V
Hydraulik	11 l Ölvolumen / 24 V
zulässige Gesamtmasse	21.000 kg (abgelastet auf 14.000kg wegen der Zugöse, damit der Anhänger mit einer 40er Zugöse gefahren werden kann)
Leermasse	6,2 t
Nutzlast	7,8 t



PUFFERBEHÄLTER



BRAND ELEKTROMOBIL



TRANSPORT